

一般錆止め塗装からエポキシ錆止め塗装まで鋼構造物の塗装に最適



無泡ローラー NEO AWAX[®]

ネオ アワックス

錆止め塗料対応無泡ローラー(毛丈13mm)

特長

- ☆泡の発生、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり
- ☆高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
- ☆一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適

日本製
MADE IN JAPAN

P.P.コアー
熱溶融接着法



適応塗料

- 一般錆止め塗料
- 弱溶剤型シリコン塗料
- 合成樹脂調合ペイント
- エポキシ錆止め塗料
- 弱溶剤型ウレタン塗料
- エポキシ樹脂塗料

| 品番 | サイズ | 毛丈 | 入り数/箱 |
|----------------------|------|------|-------|
| レギュラーローラー | | | |
| 905-N516-07 | 7インチ | 13mm | 24本 |
| 905-N516-09 | 9インチ | 13mm | 24本 |
| ビッグイージーコーター(ミドルローラー) | | | |
| 903-B516-07 | 7インチ | 13mm | 24本 |
| イージーコーター(スモールローラー) | | | |
| 903-E516-04 | 4インチ | 13mm | 24本 |
| 903-E516-54 | 4インチ | 13mm | 50本 |
| 903-E516-06 | 6インチ | 13mm | 24本 |
| 903-E516-56 | 6インチ | 13mm | 50本 |

PIA **ピーアイエー株式会社**
Paint Instrument & Accessories

大阪営業所 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目8番1号
TEL (06)6473-1571 FAX (06)6478-3170
東京営業所 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL (03)3699-0811 FAX (03)5606-2311
ホームページアドレス <https://www.piakk.co.jp>