

入隅部分の塗装に最適な特殊ローラー

無泡
タイプ

うず潮[®]

特 長

日本製
MADE IN JAPAN

- ☆入隅がムラなく、簡単に塗装できます。
- ☆取り回しの良い小サイズと、作業性の良い大サイズをラインアップ!
- ☆マイクロファイバー生地を採用し、高い仕上げ性と低粘度塗料のホールド性を実現!



うず潮 小 毛丈5mm



うず潮 小 毛丈13mm



うず潮 大 毛丈13mm

使用方法



ご使用の際は、
2インチハンドルに
取り付けてください



柱や天井の入隅塗装に最適

適応塗料

- 各種エマルジョン塗料
- 合成樹脂調合ペイント
- 弱溶剤型ウレタン塗料
- 弱溶剤型シリコン塗料

品番	サイズ	直径(生地含む)	毛丈	入り数/箱
906-2705-32	小	上円部 50mm 下円部 89mm	5mm	3個
906-2713-32	小	上円部 66mm 下円部 105mm	13mm	3個
906-2713-31	大	上円部 86mm 下円部 134mm	13mm	3個

※「直径(生地含む)」はコア直径と生地毛丈を加えた参考値です。

PIA **ピーアイエー株式会社**
Paint Instrument & Accessories

大阪営業所 〒555-0034 大阪市西淀川区福町1丁目1番16号
TEL.(06)6473-1571 FAX.(06)6478-3170
東京営業所 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL.(03)3699-0811 FAX.(03)3640-9000
ホームページアドレス <http://www.piakk.co.jp>