

一般錆止め塗装からエポキシ錆止め塗装まで鋼構造物の塗装に最適



無泡ローラー NEO AWAX®

ネオ アワックス

錆止め塗料対応無泡ローラー(毛丈13mm)

特長

- ☆泡の発生、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり
- ☆高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現
- ☆一般錆止め塗料からエポキシ錆止め塗料まで、鋼構造物の塗装に最適

日本製

MADE IN JAPAN

P.P.コアー
熱溶融接着法



適応塗料

- 一般錆止め塗料
- エポキシ錆止め塗料
- 弱溶剤型シリコン塗料
- 弱溶剤型ウレタン塗料
- 合成樹脂調合ペイント
- エポキシ樹脂塗料

品番	サイズ	毛丈	入り数/箱
レギュラーローラー			
905-N516-07	7インチ	13mm	24本
905-N516-09	9インチ	13mm	24本
ビッグイージーコーター(ミドルローラー)			
903-B516-07	7インチ	13mm	24本
イージーコーター(スモールローラー)			
903-E516-04	4インチ	13mm	24本
903-E516-54	4インチ	13mm	50本
903-E516-06	6インチ	13mm	24本
903-E516-56	6インチ	13mm	50本

PIA **ピーアイエー株式会社**
Paint Instrument & Accessories

大阪営業所 〒555-0034 大阪市西淀川区福町1丁目1番16号
TEL.(06)6473-1571 FAX.(06)6478-3170
東京営業所 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL.(03)3699-0811 FAX.(03)3640-9000
ホームページアドレス <http://www.piakk.co.jp>